

Fyll ut dette skjema fullstendig (med blokkbokstaver) for garanti og send det til:

**VETUS DIESEL B.V. - Fokkerstraat 571
NL-3125 BD Schiedam - Holland**

Du kan ta en kopi av dette skjemaet for egen bruk.

Installatør:
 Navn:
 Adresse:
 Postnummer:
 Sted:
 Land:
 Tlf.:

Eier:
 Navn:
 Adresse:
 Postnummer:
 Sted:
 Land:
 Tlf.:

Informasjon om fartøyet:

Navn på båten:
 Hjemmehavn:
 Båtbygger:
 Lengde o.a.: m
 Lengde v.l.: m
 Bredder v.l.: m

Dypgang: m
 Deplasement: tonn

Anvendelse: Lystfartøy Charter
 Rundturfartøy Taxibåt
 Annet

Skrog, materiale: Polyester Stål
 Aluminium Tre
 Annet

type: Planende
 Halvplanende
 Ikke planende

Framdrift

Type:
 Serienummer:
 Sluregir, Type:
 Reduksjon: 1 :
 Serienummer:
 ved 2 motorer: Babord Styrbord

Motorinstallasjon

Tilgjengelighet: god middels dårlig
 Størrelse luftinntak: cm²
 Sammentrykking av demperne:
 Babord Styrbord

Foran: mm
 Bak: mm

Står motoren på linje med propellakselen?
 Oppnås riktig posisjon for sluregirspaken ved giring?

Smøreolje

Motorolje, merke og type:
 Girolje, merke og type:

Propellaksel

Diameter: mm
 Nei Ja

Fleksibel kopling , type:
 Aksiallager , type:


Propell

Type: Antall blader: ..
 Diameter x stigning: x tommer

Drivstoffsystem

Sugeledning, lengde: m, diameter: mm
 Returledning, lengde: m, diameter: mm
 Vannutskiller, merke og type:
 Lufterledning: diameter: mm
 Drivstofftank, materiale: Stål Rustfritt stål
 Aluminium Polyester
 Polyethylen
 Annet

Volum: liter



Avstand (A) mellom innsug og retur: cm
 Nei Ja

Drivstoffkjøler:
 type:

Eksosanlegg

Vått utslipp
 Tørt utslipp

Eksosledning, lengde: m, diameter mm
 Vannlås / Demper, merke og type:
 Nivå eksos injeksjonsrør: over vannlinja cm
 under

Nei Ja

Vakuumentil
 Svanehals

Kjøleanlegg

Internkjøling
 Rørkjøling

Sugeledning, lengde: m, diameter: mm
 Vannfilter, merke og type:
 Nei Ja

Tilleggstank , liter
 Varmtvannsbereider , liter
 Nei Ja

Er kjølesystemet (inkludert bereder) luftet?

Elektrisk anlegg

Spenning om bord: Volt
 Tverrsnitt batterikabler: mm²
 Nei Ja

Er startbatteriet tilsluttet strømmettet om bord?

Elektrisk skille ved: Skillediode
 Bryter for batterivalg

Prøvetur

Tomgangsturtall: omdr/min
 Maksimalt turtall, ubelastet: omdr/min
 belastet: omdr/min
 Toppfart: knop
 Testens varighet: min

Omdr/min:	1500	2000	2500	maks.	
Eksostemperatur:					°C
Inntakstemperatur:					°C
Motortemperatur:					°C
Turbotrykk:					bar
Eksosmottrykk:					milli-bar

Konklusjoner prøvetur:

.....

Dato:
 Sted:
 Godkjent av serviceinspektør/forhandler:
 Navn:
 Underskrift:
 Godkjent av verft/installatør/eier:
 Navn:
 Underskrift: